


---

## DATA BLAD

**JP-FM5-xx-12V**

**JP-F600-xx-12V**



### Produkt Specifikation:

<b>Dimension:</b>	<b>5000x12x6mm.</b>
<b>Vikt:</b>	<b>0,4 kg.</b>
<b>Material:</b>	<b>Silicon IP67 kapsling.</b>
<b>Lamphus:</b>	<b>Fast.</b>
<b>Montage</b>	<b>Clips eller Tejp.</b>
<b>LED Färg:</b>	<b>Vit, Varmvit, Röd, Grön, Blå eller RGB.</b>
<b>Ljusspridning:</b>	<b>120°.</b>
<b>Drivspänning:</b>	<b>12Vdc.</b>
<b>Antal LED:</b>	<b>150 resp 300 vid RGB, 300 respektive 600 övriga färger.</b>
<b>Operativ Temp:</b>	<b>-20° ↔ +45° Celsius.</b>
<b>Typisk livslängd</b>	<b>50.000 timmar.</b>
<b>Garanti:</b>	<b>24mån.</b>

### Övrigt:

- ✚ Avger ingen UV eller IR strålning.
- ✚ IP67 kapsling.
- ✚ Kan kapas vid varje 10cm.
- ✚ Enkel installation.
- ✚ Kundanpassad anslutning.

---

JP International Technologies AB



Tel: 08-611 41 20  
E-post: [info@jptech.se](mailto:info@jptech.se)  
Web: [www.jptech.se](http://www.jptech.se)